

Type E29

Kabelføler med Silikonekabel.

Modstandsføler.



LEDKON Vare Nr.	Kabel type.	Antal leder.	Kabellængde Meter.	Måle modstand type.	Tolerance klasse.	Temp. område. (°C)	Matr. Type.	Følerrør dimension mm.	Udg. signal
E29P6143	Silikone	2X0,5 □	1,25 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29P6303	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29P4204	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø5,8X60	Ohm.
E29P6105	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X100	Ohm.
E29P6204	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X100	Ohm.
E29P6212	Silikone	3X0,25 □	2,50 M.	PT 100	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X60	Ohm.
E29986200	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 1000	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X100	Ohm.
E29986227	Silikone	2X0,5 □	5,00 M.	PT 1000	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø6X100	Ohm.
E29985202	Silikone	2X0,5 □	2,50 M.	PT 1000	DIN B	-40-165°	AISI 316.	Ø5,8X60	Ohm.
E29Q6301-2,5	Silikone	3X0,25 □	2,50 M.	NI 100	DIN B	-40-180°	AISI 316.	Ø6X30	Ohm.
E29Q6301-10	Silikone	2X0,5 □	10,00 M.	NI 100	DIN B	-40-180°	AISI 316.	Ø6X30	Ohm.
E29Q6301-20	Silikone	2X0,5 □	20,00 M.	NI 100	DIN B	-40-180°	AISI 316.	Ø6X30	Ohm.

Dette er et udvalg af LEDKONS standard følere, følerne produceres også efter kundespifikation.