

## Type E29

Kabelføler med PVC kabel.

Modstandsføler.



LEDKON Vare Nr.	Kabel type.	Antal leder.	Kabellængde Meter.	Måle modstand type.	Tolerance klasse.	Temp. område. (°C)	Matr. Type.	Følerrør dimension mm.	Udg. signal
E29P6171	PVC	2X0,5 □	2,00 M.	PT 100	DIN B	-20-90°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29P6172	PVC	2X0,5 □	5,00 M.	PT 100	DIN B	-20-90°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29P6173	PVC	2X0,5 □	2,00 M.	PT 100	DIN B	-20-90°	AISI 316.	Ø6X100	Ohm.
E29986114	PVC	2X0,5 □	5,00 M.	PT 1000	DIN B	-20-90°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29126120	PVC	2X0,5 □	4,00 M.	NTC 2K	1%	-20-105°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29126123	PVC	2X0,5 □	2,50 M.	NTC 5K		-20-105°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29126217	PVC	2X0,5 □	4,00 M.	NTC 6,8K		-20-105°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29126116	PVC	2X0,5 □	3,00 M.	NTC 10K		-20-105°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29126124	PVC	2X0,5 □	2,50 M.	NTC 12K	2%	-20-105°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.
E29956204	PVC	2X0,5 □	5,00 M.	PTC 2K		-20-70°	AISI 316.	Ø6X50	Ohm.

Dette er et udvalg af LEDKONS standard følere, følerne produceres også efter kundespifikation.