

Type E06

Anlægsføler for lige overflader. ALU. 8X8



LEDKON Vare Nr.	Kabel type.	Antal leder.	Kabellængde.	Måle modstand type.	Temp. område (°C)	Monterings hul. mm.	Matr. Tytpe.	DIM. mm.	Udg. signal.
--------------------	-------------	-----------------	--------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

MODSTANDSFØLER

E06PX1101	Silikone	2X0,5□	2,50 M.	PT 100	-50-165°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	Ohm.
E06PX310	TEFLON	3X0,22□	2,50 M.	PT 100	-50-250°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	Ohm.
E06PX420	Stålomlettet	2X0,25□	2,50 M.	PT 100	-50-350°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	Ohm.

TERMOFØLER

Type J.

E06JX120	PVC	2X0,5□	2,50 M.	FeCu Ni	-50-80°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06JX202	Silikone	2X0,5□	2,50 M.	FeCu Ni	-50-165°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06JX320	TEFLON	2X0,5□	2,50 M.	FeCu Ni	-50-250°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06JX420	Stålomlettet	2X0,25□	2,50 M.	FeCu Ni	-50-350°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.

Type K.

E06KX120	PVC	2X0,5□	2,50 M.	NiCr-Ni	-50-80°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06KX202	Silikone	2X0,5□	2,50 M.	NiCr-Ni	-50-165°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06KX320	TEFLON	2X0,5□	2,50 M.	NiCr-Ni	-50-250°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.
E06KX420	Stålomlettet	2X0,25□	2,50 M.	NiCr-Ni	-50-350°	Ø4,1	ALU.	8X8X30	mV.

Dette er et udvalg af LEDKONS standard følere, Alle føler kan produceres efter kundens specifikationer.